CLIO GRADO III
CLIO ESTANDAR sin grado

Cuerpo

Construido tanto en el exterior como en el interior por chapas de acero de 3 mm. que forman una pared de 4 cm. de espesor total que alberga en su interior nuestro blindaje especial (BC-III) compuesto por chapas de acero con pliegues especiales, hormigón y otras aditivos que forman un bloque monolítico de alta resistencia a cualquier ataque mecánico o térmico.

Mecanismos de cierre

Los pestillos móviles son bloqueados por una o dos cerraduras homologadas, pudiendo ser de combinación mecánica o digital o de llave que pueden ser de diferentes tipos y modelos a petición del cliente.

Puerta

De un espesor total de 7,5 cm., de los cuales 4 cm. están compuestos por el mismo blindaje que las paredes, a excepción de la chapa exterior que es de 5 mm. y de una chapa de acero al manganeso que protege los mecanismos interiores. En los 3,5 cm. restantes se alojan los mecanismos que bloquean la puerta con un número variable de pestillos cilíndricos (según el tamañó de la caja) de 20 mm. de diámetro que son fijos en el lado de las bisagras y móviles los de delante. La puerta gira en torno a unas bisagras dimensionadas en cada caso para el peso permitiendo un giro de 180 grados.

Acabado

Las cajas se suministran con dos capas de pintura de poliuretano, una primera antioxidante y otra de acabado en el color que determine el cliente.

Posibilidad de hacerlas a medida y entrega en 30 días

	MEDIDAS EXTERIORES EN cm			MEDIDAS INTERIORES EN cm			PESO	CAPACIDAD
Modelo	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Kilos	Litros
C-011	28	38	30	20	30	18,5	75	11
C-028	45	40	35	37	32	23,5	120	28
C-03.33	68	56	50	60	48	38,5	270	111
C-05.33	102	56	50	92	48	38,5	380	170
C-07.44	134	72	66	124	64	54,5	770	433
C-09.44	166	72	66	156	64	54,5	800	544
C-11.64	198	104	66	188	96	54,5	1195	984